



## **Модель 785-DD – швейная машина декоративного ручного стежка**

- - версия PL (см. сфера применения)
- - версия MP (см. сфера применения)

### **Машина укомплектована следующими стандартными устройствами.**

- «**стежок в стежок**» закрепка в начале и в конце шва, включается нажатием кнопки (на пульте управления).
- «импульсное» устройство, синхронизированное устройство мягкого стежка с двумя позициями (пневматическое), настраивается маховичком – механическая настройка позиций устройства для верхнего и нижнего стежка. (Устройство мягкого стежка позволяет ослаблять как верхние, так и нижние стежки).
- управление функциями с помощью цифровой панели.
- «система прямого привода», «бесщёточный» двигатель с низким потреблением энергии.
- электронная подающая система, длина стежка от 1 до 8 мм( управление движением подающей ткань зубчатой рейки осуществляется шаговым двигателем)
- память для длины стежка (свободных мест от 2 до 60) с функцией стежка «tailor”(можно программировать шов с различными длинами стежка в одном шве)
- электронная регулировка стежка (верхний – нижний). (Электронная регулировка длины верхних и нижних стежков).
- зафиксированная задняя центральная линейка.
- светильник.
- электронный счетчик стежков.
- регулируемое устройство мягкого стежка (вручную). (Настраивается положение «пальца» устройства ослабления стежка по отношению к шву)
- устройство обрезки нити (нить обрезается в начале шва после нескольких, заранее заданных, стежков).
- дифференциальная кнопка (включает пошив шва со стежками различной длины)
- кнопка инверсии последовательности стежка (верхний, нижний). (Верхние стежки становятся нижними, а нижние верхними).
- кнопка половины стежка.
- высококачественный стол с колесами.
- многоконусный нитеводитель.
- устройство для поддувки сжатым воздухом.
- набор калибров.

**Евро 30 000**

### **Опционально**

- выдвижная задняя центральная линейка (для женского костюма) **Евро 350**
- удлинение столешницы (для больших размеров) **Евро 300**

### **Экспортная упаковка**

## **Модель 78-DD – швейная машина декоративного ручного стежка**

### **▪ - версия MPJ (см. сфера применения)**

#### **Машина укомплектована следующими стандартными устройствами.**

- управление функциями с помощью цифровой панели.
- «система прямого привода», «бесщёточный» двигатель с низким потреблением энергии.
- электронная подающая система, длина стежка от 1 до 8 мм( управление движением подающей ткань зубчатой рейки осуществляется шаговым двигателем)
- зафиксированная задняя центральная линейка.
- светильник.
- электронный счетчик стежков.
- регулируемое устройство мягкого стежка (вручную). (Настраивается положение «пальца» устройства ослабления стежка по отношению к шву)
- устройство обрезки нити не автоматическое.
- кнопка инверсии последовательности стежка (верхний, нижний). (Верхние стежки становятся нижними, а нижние верхними).
- кнопка половины стежка.
- высококачественный стол с колесами.
- нитеводитель.
- устройство для поддувки сжатым воздухом.
- набор калибров.
- **специально изготовлена для применения игл 160 и 200 (по запросу с набором)**

#### **- И ОСНАЩЕНА СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ**

- **устройство «х» (дополнительное устройство освобождения нити)**

**Евро 16 875**

#### **Опционально**

- **выдвижная задняя центральная линейка (для женского костюма)** **Евро 350**
- **автоматическое устройство обрезки нити (нить обрезается в начале шва после нескольких, заранее заданных, стежков).** **Евро 350**
- **удлинение столешницы (для больших размеров)** **Евро 300**

#### **Экспортная упаковка**

Размеры упаковки: 70 x 100 x 120 см

**Евро 137,50**

Вес:

Брутто 180 кг

Нетто 145 кг

## **Модель 78-DD – швейная машина декоративного ручного стежка**

- - версия PL (см. сфера применения)
- - версия MP (см. сфера применения)

### **Машина укомплектована следующими стандартными устройствами.**

- управление функциями с помощью цифровой панели.
- «система прямого привода», «бесщёточный» двигатель с низким потреблением энергии.
- электронная подающая система, длина стежка от 1 до 8 мм( управление движением подающей ткань зубчатой рейки осуществляется шаговым двигателем)
- зафиксированная задняя центральная линейка.
- светильник.
- электронный счетчик стежков.
- регулируемое устройство мягкого стежка (вручную). (Настраивается положение «пальца» устройства ослабления стежка по отношению к шву)
- устройство обрезки нити (не автоматическое).
- кнопка инверсии последовательности стежка (верхний, нижний). (Верхние стежки становятся нижними, а нижние верхними).
- кнопка половины стежка.
- высококачественный стол с колесами.
- нитеводитель.
- устройство для поддувки сжатым воздухом.
- набор калибров.

**Евро 16 250**

### **Опционально**

- выдвижная задняя центральная линейка (для женского костюма)
- удлинение столешницы (для больших размеров)

**Евро 350**

**Евро 300**

### **Экспортная упаковка**

Размеры упаковки: 70 x 100 x 120 см

Вес:

Брутто 180 кг

Нетто 145 кг

**Евро 137,50**